

รายละเอียดแบบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ 9/2551

รายละเอียดแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยมีข้อความและรูปแบบตามที่กำหนดและมีรายละเอียดดังนี้

1. ขงหน้าต่งสีน้ำตาล (ส่งหนังสือแจ้งการประเมิน) (จำนวน 30,000 ขง)

ขงหน้าต่งสีน้ำตาล ขนาด 11x22 ซม. ใช้กระดาษสีน้ำตาล 110 แกรม พิมพ์ 1 หน้า 3 สี (ดำ, แดง, น้ำเงิน) ตามตัวอย่าง

2. กระดาษแบบพิมพ์ต่อเนื่องขนาด 9”X11” (จำนวน 200 กล่อง)

- ขนาด 9” x 11” ชนิด 2 ชั้น
 - มีตราสัญลักษณ์กรมสรรพากรอยู่ตรงกลางหัวกระดาษ ปรุด้านข้างทั้งสองด้าน
 - มีกระดาษคาร์บอน ทำสำเนา
 - บรรจุกล่องละ 1,000 ชุด
 - กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 50 แกรม (สอดคาร์บอน)
- มอก. 1045-2535

3. กระดาษแบบพิมพ์ต่อเนื่องขนาด 9”X11” (จำนวน 200 กล่อง)

- ขนาด 9” x 11” ชนิด 3 ชั้น
 - มีตราสัญลักษณ์กรมสรรพากรอยู่ตรงกลางหัวกระดาษ ปรุด้านข้างทั้งสองด้าน
 - มีกระดาษคาร์บอน ทำสำเนา
 - บรรจุกล่องละ 500 ชุด
 - กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 50 แกรม (สอดคาร์บอน)
- มอก. 1045-2535

4. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (2225) (จำนวน 10 เล่ม)

ขนาด A4 (210x297 มม.) ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก. 33-2531 ใช้กระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก.287-2533 พิมพ์ 2 หน้า 2 สี (พิมพ์เส้นบรรทัดสีฟ้า เส้นตารางเส้นตั้ง และตัวหนังสือสีดำ) พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตตัวเรียงคอมพิวเตอร์ เนื้อในเล่มละ 102 แผ่น (รวมแผ่นรองปกหน้าหลัง) เรียงเลขหน้าคู่ (100 เลข) เป็นสมุดถาวรเย็บด้วยเชือก ปกใช้กระดาษแข็งน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 750 แกรม หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล หน้าปกพิมพ์ใบปะหน้าตามตัวอย่าง ห่อละ 10 เล่ม

5. รายการเงินและสแตมป์อากร (บ.ข.2) (จำนวน 200 เล่ม)

ขนาด A4 (210x297 มม.) ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก. 33-2531 ใช้กระดาษปอนด์สีชมพู 55 แกรม ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก.287-2533 พิมพ์ 1 หน้า 1 สี พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตตัวเรียงคอมพิวเตอร์ เนื้อในเล่มละ 100 แผ่น ปกใช้กระดาษสีน้ำตาล 100 แกรม ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก.287-2533 เป็นสมุดฉีกหัวทากาว หน้าปกพิมพ์ชื่อแบบ ห่อละ 10 เล่ม

6. แฟ้มเสนอชั้น 5 ชั้นไม่เท่า

(จำนวน 300 แฟ้ม)

- ขนาด 26 x 38.5 ซม. ชนิดสันยึด ภายในมี 5 ชั้นไม่เท่า ไม่รวมปก
 - ชั้นแรกให้สันยึดกว้างได้ 2 นิ้ว
 - ชั้นที่ 2-5 ให้สันยึดกว้าง 0.5 นิ้ว
 - ปกใช้กระดาษแข็งหนาเบอร์ 28 หุ้มด้วยกระดาษเร็กซินสีฟ้า
 - ภายในทำด้วยกระดาษซับสีชมพู น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 160 แกรม
- (ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก.283-2534)
- ติดด้วยกระดาษสีแดงตรงสันภายในแฟ้มทุกชั้น
 - ด้านล่างให้ตัดหยักและหุ้มด้วยกระดาษสีแดง
 - ในแต่ละชั้นเจาะรูวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. จำนวน 1 รู
 - หน้าปกเจาะช่องหน้าต่าง 2 ช่อง บนปกพิมพ์คำว่า "สรรพากร" ที่มุมขวามือ
 - สันยึดหุ้มด้วยผ้าสีดำทุกชั้น
 - มุมปกด้านบนและล่างตอกตาไก่สีดำตามตัวอย่าง
 - บรรจุห่อละ 5 แฟ้ม

7. แบบใบต่อ ต.6

(จำนวน 500 เล่ม)

แบบใบต่อคำให้การ ต.6 ขนาด เอ 4 (210x297 มม.) ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก.33-2531 กระดาษ ปอนด์ขาว 55 แกรม ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก.287-2533 พิมพ์ 1 หน้า 1 สี (สีดำ) พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตตัวเรียงคอมพิวเตอร์ เนื้อในเล่มละ 100 แผ่น เป็นสมุดฉีกหัวทากาว ปกใช้กระดาษสีน้ำตาล 100 แกรม ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน มอก.287-2533 หน้าปกพิมพ์ชื่อแบบ บรรจุห่อละ 10 เล่ม

8. กระดาษม้วนใบเสร็จรับเงิน ภ.ส.1 POS III S

(จำนวน 2,500 ม้วน)

- 8.1. ต้องเป็นกระดาษปอนด์ขาวเนื้อนวล
- 8.2. น้ำหนักกระดาษไม่ต่ำกว่า 60 แกรม ตามมอก.287-2533
- 8.3. หน้ากระดาษมีขนาด 6.9 ซม. x 57 ม. (± 1 มม.)
- 8.4. หน้ากว้างกระดาษ 6.9 ซม. (± 1 มม.) โดยปลายสุดด้านในของกระดาษม้วนจะต้องมีสีแดงทั้งหมดตลอดทั้งแผ่นยาว ประมาณไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (± 1 ซม.)
- 8.5. ความยาวของกระดาษทั้งม้วนต้องยาวไม่น้อยกว่า 55 เมตร โดยไม่รวมแถบเตือนกระดาษหมดสีแดง
- 8.6. เส้นผ่าศูนย์กลางของม้วนกระดาษวัดจากขอบนอกสุด 8.2 ซม. (± 1 มม.)
- 8.7. ต้องพิมพ์ 2 หน้า 2 สี ด้านหน้าของใบเสร็จรับเงินให้พิมพ์ครุฑและตัวอักษรสีเหลือง ด้านหลังของใบเสร็จรับเงินให้พิมพ์ตัวอักษรสีดำ (ตามตัวอย่าง)
- 8.8. แกนกลางของม้วนเป็นพลาสติก มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18 มม. (± 0.5 มม.) มีความหนาของเนื้อแกน ประมาณ 2.5 มม. บรรจุกล่องละ 50 ม้วน (ข้างกล่องระบุขนาดและรุ่น) ทุกม้วนปั๊มชื่อผู้ขายและรุ่นของเครื่อง

8.9. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่าง พร้อมหนังสือรับรองคุณภาพกระดาษจากโรงงานผู้ผลิต มีคุณลักษณะอย่างต่ำตามตารางนี้

รายการ	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด มอก. 287-2533 น้ำหนักมาตรฐาน 60 กรัม ต่อตารางนิ้ว
1.	ความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักมาตรฐานร้อยละไม่เกิน	± 5
2.	ความชื้นร้อยละไม่เกิน	10
3.	ความต้านทานแรงดันทะลุ กิโลพาสคัล ไม่น้อยกว่า	55
4.	ความขาวสว่าง (เฉพาะกระดาษสีขาวร้อยละไม่น้อยกว่า	75
5.	ความทึบแสงไม่น้อยกว่า	81

8.10. วิธีตรวจรับในกรณีวัดความยาวของใบเสร็จ คณะกรรมการฯ จะใช้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1% ถ้าปรากฏว่าความยาวขาดไป ผู้ขายจะต้องส่งของมาเพิ่มเป็นม้วนจนครบความยาวที่กำหนดไว้

9. กระดาษม้วนสำเนาใบเสร็จรับเงิน ภ.ส.1 POS III S (จำนวน 1,500 ม้วน)

9.1 ต้องเป็นกระดาษปอนด์ขาวเนื้อนวล

9.2 น้ำหนักกระดาษไม่ต่ำกว่า 60 แกรม ตามมอก.287-2533 ไม่พิมพ์ข้อความ

9.3 หน้ากระดาษมีขนาด 6.9 ซม.x27.5 เมตร (± 1 มิลลิเมตร)

9.4 หน้ากว้างกระดาษ 6.9 ซม. ปลายสุดด้านในของกระดาษม้วนจะต้องมีสีพื้นเป็นสีแดงทั้งหมดตลอดทั้งแผ่น ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (± 1 ซม.) เพื่อเป็นแถบเตือนกระดาษหมด

9.5 ความยาวของกระดาษทั้งม้วนไม่น้อยกว่า 27.5 เมตรโดยไม่รวมแถบเตือนกระดาษหมดสีแดง

9.6 เส้นผ่าศูนย์กลางของม้วนกระดาษวัดจากขอบนอกสุด 5.75 ซม. (± 1 มม.)

9.7 แกนกลางของม้วนเป็นพลาสติก มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.8 ซม. (± 0.5 มม.) มีความหนาของเนื้อแกน ประมาณ 2.5 มม. บรรจุกล่องละ 50 ม้วน (ข้างกล่องระบุขนาดและรุ่น) ทุกม้วนปั๊มชื่อผู้ขายและรุ่นของเครื่อง

9.8 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมหนังสือรับรองคุณภาพกระดาษจากโรงงานผู้ผลิต มีคุณลักษณะอย่างต่ำตามตารางข้างล่างนี้

รายการ	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด มอก. 287-2533 น้ำหนักมาตรฐาน 60 กรัม ต่อตารางนิ้ว
1.	ความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักมาตรฐานร้อยละไม่เกิน	± 5
2.	ความชื้นร้อยละไม่เกิน	10
3.	ความต้านทานแรงดันทะลุ กิโลพาสคัล ไม่น้อยกว่า	55
4.	ความขาวสว่าง (เฉพาะกระดาษสีขาวร้อยละไม่น้อยกว่า	75
5.	ความทึบแสงไม่น้อยกว่า	81

9.9 วิธีตรวจรับในกรณีวัดความยาวของใบเสร็จ คณะกรรมการฯ จะใช้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1% ถ้าปรากฏว่าความยาวขาดไป ผู้ขายจะต้องส่งของมาเพิ่มเป็นม้วนจนครบความยาวทั้งหมดที่กำหนดไว้